



100 mm 60 led/m



### 🇮🇹 Strisce a led 24V con piega angolare autoadesive

- 60 led 3528 per 4,8W con taglio ogni 10cm
- Superiore durata nel tempo, doppio rame rinforzato.
- Possibile montaggio con pieghe a 90° o curve
- Disponibile nei colori standard 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

### 🇬🇧 24V adhesive led strips for corner bending

- 60 led/m 3528 4,8W with cut every 10cm
- High life time - Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- Can be bent at 90° or similar curves
- Available in standard colours 3000K, 4000K e 6000K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

### 🇩🇪 24V Led-Streifen - selbstklebend für Eckenbiege

- 60 Led 3528 - 4,8W/m mit möglichem Zuschnitt je 10cm
- Höhere Lebensdauer - Pcb mit verstärktem Kupfer
- Eckenbiege 90°
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K, 4000K e 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

### 🇫🇷 Rubans led 24V autocollants avec pli angulaire

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>80
- 60 led 3528 pour 4,8W sécable tous les 10cm
- Durée de vie supérieure dans le temps, double cuivre renforcé
- Possibilité de montage avec plis de 90° ou courbes
- Disponible dans les couleurs standard 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

### 🇪🇸 Tira led adhesiva a 24V para doblar esquinas

- 60 Leds/m, LED 3528, 4,8W/m, cortable cada 10cm.
- Larga durabilidad - PCB con cobre reforzado para una mejor disipación del calor.
- Puede doblarse en curvas de 90° o similares.
- Disponible en blancos estándar: 3000K, 4000K y 6000K
- Se suministra en rollos de 5m con cables de conexión.

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A413D246000W	3000K	400	130	60	24V DC	400mA	4,8W	IP20
A413D246000N	4000K	420	135	60	24V DC	400mA	4,8W	IP20
A413D246000B	6000K	440	140	60	24V DC	400mA	4,8W	IP20