

12÷15
WattCV+CC
V
I_aPF
 $\lambda \geq 0,6$

IP 44

CE

EMC





M

M

F

110

SELV

60 mmt_a -10°÷ +40°CAC/DC


Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP44 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione e corrente costanti +/- 10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione : 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata
- IP44 solo se fissaggio orizzontale e con 4 viti - Fornito senza cavi.

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP44 - Insulation class II
- Output in steady voltage and current +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.
- IP44 only by horizontal installation with 4 screws - Supplied without cables.

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Konverter - IP44 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom und Konstantstrom +/- 10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.
- IP44 nur bei horizontaler Installation durch 4 Schrauben - Ohne Kabel geliefert.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP 404 - Classe II double isolation
- Sortie en tension et en courant constant +/- 10%.
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.
- IP44 seulement si installation horizontale avec 4 vis - Fourni sans câbles.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 44 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de tensión y corriente constante +/- 10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.
- IP44 solamente con fijación horizontal con 4 tornillos. - Se suministra sin cables

| Part number | LED | | I Max* | I Max | Output I Max** | Watt*** | Dimensions A x B x C |
|--------------|-----|-----|--------|--------|----------------|---------|----------------------|
| | Min | Max | | | | | |
| A40CPL11200B | 1 | 12 | 9 | 350 mA | 45V | 15W | 124 x 56 x 19 |
| A40CPL20600B | 1 | 6 | 4 | 500 mA | 24V | 12W | 124 x 56 x 19 |
| A40CPL30600B | 1 | 6 | 4 | 700 mA | 24V | 15W | 124 x 56 x 19 |

* input 100V/AC ** No Load ***Load

