

11/12
WattPF
 $\lambda \geq 0,6$




IP 20



EMC



SELV

 $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP 20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷1000mA, +/- 10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Tipo /E: 190÷265V/AC
Uscita stabilizzata

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP 20 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷1000mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Type /E: 190÷265V/AC - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷1000mA +/- 10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC
Ausführung /E: 190÷265V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP 20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷1000mA, +/- 10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC -Type /E: 190÷265V/AC
Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷1000mA, +/- 10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Tipo /E: 190÷265V/AC
Salida estabilizada.

Part number	LED		I Max	Output V Max*	Watt**	Dimensions A x B x C	
	Min	Max					
A40DPL110E0B	1	9	350 mA	35V	11W	117 x 50 x 28	•
A40DPL304E0B	1	4	700 mA	14V	11W	117 x 50 x 28	•
A40DPL1101WB	1	9	350 mA	35V	11W	117 x 50 x 28	•
A40DPL31300B	1	3	1000 mA	12V	12W	117 x 50 x 28	•

* No Load **Load

