



2,3/4,5
Watt

IP 00

CRI>80

t_a -20°÷+40°C

8 mm



LED di potenza a basso profilo

- Led 5630 ad alto rendimento luminoso
- Fornito senza cavi. Combinazioni pre-cablate a richiesta.
- Disponibile nelle temperature 2700K, 3000K, 4000K e 5000K.
- Predisposizione per fissaggio a vite su dissipatore esterno.

High Brightness low profile LED strip lines

- High efficiency Led 5630
- Supplied without cables. Other versions with cables on request.
- Available in 2700K, 3000K, 4000K and 5000K colour temperatures.
- Screw holes suitable for coupling with additional heat sink.

High Brightness LED

- Led 5630 - Hoch Lichtleistung
- Ohne Kabel geliefert. Verkabelte Lösungen möglich auf Anfrage.
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K
- Platz für Schrauben, die für Einsatz auf einem zusätzlichem Kühlkörper geeignet sind.

LED de puissance de taille réduite

- Led 5630 à haute rendu lumineux.
- Livrée sans câbles. Sur demande, combinaisons pré-câblées.
- Disponible en 2700K, 3000K, 4000K et 5000K.
- Les trous pour les vis permettent le montage sur n'importe quel radiateur externe.

LED de potencia bajo perfil

- Led 5630 con un mejor rendimiento lumínico
- Suministrado sin cables. Otras versiones con cables bajo pedido.
- Disponible en 2700K 3000K, 4000K y 5000K.
- Agujeros de tornillo adecuado para el acoplamiento con dissipador de calor adicional.

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Dimensions A x B x H
A40LUX235027	2700K	297	120°	80	350 mA	6,4V	2,3W	50 x 7 x 2,7
A40LUX23500W	3000K	297	120°	88	350 mA	6,4V	2,3W	50 x 7 x 2,7
A40LUX23500N	4000K	305	120°	97	350 mA	6,4V	2,3W	50 x 7 x 2,7
A40LUX23500B	5000K	320	120°	160	350 mA	6,4V	2,3W	50 x 7 x 2,7
A40LUX470027	2700K	595	120°	160	700 mA	6,4V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX47000W	3000K	595	120°	176	700 mA	6,4V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX47000N	4000K	605	120°	198	700 mA	6,4V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX47000B	5000K	640	120°	220	700 mA	6,4V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX435027	2700K	595	120°	160	350 mA	12,8V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX43500W	3000K	595	120°	176	350 mA	12,8V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX43500N	4000K	605	120°	198	350 mA	12,8V	4,5W	50 x 7 x 2,7
A40LUX43500B	5000K	640	120°	220	350 mA	12,8V	4,5W	50 x 7 x 2,7