



🇮🇹 Led di potenza a basso profilo

- Led 5630 ad alto rendimento luminoso
- Fornito senza cavi. Combinazioni pre-cablate a richiesta.
- Disponibile nelle temperature 2700K, 3000K, 4000K e 5700K.
- Predisposizione per fissaggio a vite su dissipatore esterno.

🇬🇧 High Brightness low profile LED strip lines

- High efficiency Led 5630
- Supplied without cables. Other versions with cables on request.
- Available in 2700K, 3000K, 4000K and 5700K colour temperatures.
- Screw holes suitable for coupling with additional heat sink.

🇩🇪 High Brightness LED

- Led 5630 - Hoch Lichtleistung
- Ohne Kabel geliefert. Verkabelte Lösungen möglich auf Anfrage.
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5700K
- Platz für Schrauben, die für Einsatz auf einem zusätzlichem Kühlkörper geeignet sind.

🇫🇷 Led de puissance de taille réduite

- Led 5630 à haute rendu lumineux.
- Livrée sans câbles. Sur demande, combinaisons pré-câblées.
- Disponible en 2700K, 3000K, 4000K et 5700K.
- Les trous pour les vis permettent le montage sur n'importe quel radiateur externe.

🇪🇸 LED de potencia bajo perfil

- Led 5630 con un mejor rendimiento lumínico
- Suministrado sin cables. Otras versiones con cables bajo pedido.
- Disponible en 2700K, 3000K, 4000K y 5700K.
- Agujeros de tornillo adecuado para el acoplamiento con disipador de calor adicional.

| Part number | ANSI K | Lumen Typ. | Beam | Lux at 1 m | I (typ.) | V (typ.) | W (typ.) | Dimensions A x B x H |
|--------------|--------|------------|------|------------|----------|----------|----------|----------------------|
| A40LUX235027 | 2700K | 297 | 120° | 80 | 350 mA | 6,4V | 2,3W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX23500W | 3000K | 297 | 120° | 88 | 350 mA | 6,4V | 2,3W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX23500N | 4000K | 305 | 120° | 97 | 350 mA | 6,4V | 2,3W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX23500B | 5700K | 320 | 120° | 160 | 350 mA | 6,4V | 2,3W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX470027 | 2700K | 595 | 120° | 160 | 700 mA | 6,4V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX47000W | 3000K | 595 | 120° | 176 | 700 mA | 6,4V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX47000N | 4000K | 550 | 120° | 198 | 700 mA | 6,4V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX47000B | 5700K | 640 | 120° | 220 | 700 mA | 6,4V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX435027 | 2700K | 595 | 120° | 160 | 350 mA | 12,8V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX43500W | 3000K | 595 | 120° | 176 | 350 mA | 12,8V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX43500N | 4000K | 605 | 120° | 198 | 350 mA | 12,8V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |
| A40LUX43500B | 5700K | 640 | 120° | 220 | 350 mA | 12,8V | 4,5W | 50 x 7 x 2,7 |