

3,6÷7,2
Watt



IP 20

CE


EMC



F 2A

ta -10°÷ +40°C

53mm



Convertitori per LED di potenza RGB

- Alimentatore da incorporare - IP20 - Classe III di isolamento
- Entrata: tensione costante 3 x 12 / 24V PWM max 1KHz - Anodo comune.
- Uscita in corrente costante 3 x 350 mA, +/-10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.

RGB Converters for High Brightness LEDs

- Built-in converter - IP20 - Insulation class III
- Input: steady voltage 3x 12/24V PWM max 1KHz - Common anode
- Output in steady current 3 x 350, +/-10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.

RGB Konverter für High Brightness LED

- Einbaukonverter - IP 20 - Isolationschutzklasse III
- Eingang: Betrieb auf Kostantspannung 3x12/24V PWM, max 1KHz - Allgemeine Anode
- Ausgang in Konstantstrom 3 x 350mA, max. +/-10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).

Convertisseurs RGB pour LED de puissance

- Convertisseur à incorporer - IP20 - Classe III, double isolation
- Entrée: tension constante 3x12/24V PWM, max. 1KHz - Anode commune
- Sortie en courant constant 3 x 350mA, +/-10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.

Convertidores RGB para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP20 - Clase III, doble aislamiento
- Entrada: tensión constante 12/24V PWM, max. 1KHz - Anodo comun
- Salida en corriente constante 3 x 350mA, +/-10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y contra los corto-circuitos en el secundario.

Part number	LED		OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max	I Max	V	
A40LVXRGBOON	3 x 1	3 x 6*	3 x 350 mA	10÷24V	50 x 48 x 11

* 11÷15V Max 3x3 Led - 22÷24V Max 6x3 Led

