

40-100
WattPF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20




EMC



110

EQUIV.
SELV $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

71/94 mm



🇮🇹 Alimentatore LED 24V

- Alimentatore da incorporare - IP20 - Classe I di isolamento
- Uscita in tensione costante, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature e i corto-circuiti sul secondario.
- Rifasatore passivo, costruzione compatta e basso riscaldamento.
- Doppio collegamento di uscita
- Alimentazione: 190÷265V/AC. Uscita stabilizzata

🇬🇧 24V LED Driver

- Built in driver - IP20 - Insulation class I
- Steady voltage output, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits.
- Passive Power factor correction, compact size and reduced heating.
- Double output connection
- Input voltage: 190÷265V/AC. Steady output.

🇪🇸 24V LED-Treiber

- Unabhängiger Treiber- IP20 - Isolationsklasse I
- Ausgang in Konstanzspannung, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen Kurzschlüsse auf der Sekundärseite

- PTC: passiver Leistungsfaktorkorrekturfilter - Kompakt Gehäuse und geringe Wärmung
- Doppelter Ausgangsanschluß
- Speisung: 190÷265V/AC. Stabilisierter Ausgang.

🇫🇷 Alimentation à LED 24V

- Alimentation à incorporer - IP20 - Classe I, double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes et les courts-circuits sur le secondaire
- Rephasateur passif de tension, taille compacte et réchauffement faible
- Double connexion en sortie
- Alimentation: 190÷265V/AC. Sortie stabilisée.

🇪🇸 Convertidor LED 24V

- Convertidor para incorporar - IP20 - Clase de aislamiento I
- Salida en tensión constante, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automatico contra los sobralimentamientos y los cortocircuitos en secundario.
- Corrección del factor de potencia pasiva, tamaño compacto y calentamiento reducido.
- Doble salida
- Alimentación: desde 190÷265V/AC. Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT	OUTPUT (W)	Dimensions A x B x C
	V	Max@230V	
A40MB040240N	24V	1,7A 40W	76 x 66 x 29
A40MB100000N	12V	8,33A 100W	117 x 89 x 40
A40MB100240N	24V	4,16A 100W	117 x 89 x 40

