



MINIW-Z

Spot a LED di potenza - 350mA

- Resa luminosa 119÷150lumen
- Si monta a pressione in un foro da Ø 24mm
- Fornito con cavo da 0,3 m e connettore MiniAmp.
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

High Brightness LED spot - 350mA

- Light power 119÷150 lumen
- Pressure assembly into a Ø 24mm hole
- Supplied with 0,3 m cable and Mini Amp connector
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

High Brightness LED-Spot - 350mA

- Lichtsleistung 119÷150 Lumens
- Druckeinsatz in einem Ø 24mm Loch
- Mit 0,3 m Kabel und mini AMP-Schnellanschluß
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

Spot à LED de puissance - 350mA

- Rendu lumineux 119÷150 lumens
- Montage à pression dans un trou de Ø 24mm
- Livré équipé d'un câble de 0,3 m de longueur et connecteur mini-AMP
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Foco a LED de potencia - 350mA

- Capacidad luminosa 119÷150 lúmenes
- Montaja a presión en un orificio de Ø 24mm
- Suministrado con cable de 0,3 m y con conector mini-AMP
- Disponible en colores 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Standard Size
A40MINIWZ027	2700K	119	Wide 40°	135	350 mA	2,9V	1W	White
A40MINIWZ030	3000K	123	Wide 40°	144	350 mA	2,9V	1W	White
A40MINIWZ040	4000K	130	Wide 40°	148	350 mA	2,9V	1W	White
A40MINIWZ050	5000K	150	Wide 40°	165	350 mA	2,9V	1W	White
A40MINIWZ127	2700K	119	Wide 40°	135	350 mA	2,9V	1W	Transparent
A40MINIWZ130	3000K	123	Wide 40°	144	350 mA	2,9V	1W	Transparent
A40MINIWZ140	4000K	130	Wide 40°	148	350 mA	2,9V	1W	Transparent
A40MINIWZ150	5000K	150	Wide 40°	165	350 mA	2,9V	1W	Transparent
A40MINIWZ227	2700K	119	Wide 40°	135	350 mA	2,9V	1W	Black
A40MINIWZ230	3000K	123	Wide 40°	144	350 mA	2,9V	1W	Black
A40MINIWZ240	4000K	130	Wide 40°	148	350 mA	2,9V	1W	Black
A40MINIWZ250	5000K	150	Wide 40°	165	350 mA	2,9V	1W	Black
A40MINIWZ327	2700K	119	Wide 40°	135	350 mA	2,9V	1W	Titanium
A40MINIWZ330	3000K	123	Wide 40°	144	350 mA	2,9V	1W	Titanium
A40MINIWZ340	4000K	130	Wide 40°	148	350 mA	2,9V	1W	Titanium
A40MINIWZ350	5000K	150	Wide 40°	165	350 mA	2,9V	1W	Titanium
A40MINIWZ427	2700K	119	Wide 40°	135	350 mA	2,9V	1W	Chrome
A40MINIWZ430	3000K	123	Wide 40°	144	350 mA	2,9V	1W	Chrome
A40MINIWZ440	4000K	130	Wide 40°	148	350 mA	2,9V	1W	Chrome
A40MINIWZ450	5000K	150	Wide 40°	165	350 mA	2,9V	1W	Chrome

