



Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Emissione della luce da tre lati (tipo F)
- 120 led 2835 per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard : 2700K, 3000K o 4000K

- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K oder 4000K

Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission de trois côtés (type F)
- 120 led 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Three side light emission (F type)
- 120 Led 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 silicon paste
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K or 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde tres lados (tipo F)
- 120 leds 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 50mm
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Geliefert mit 10 Clips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverkaufung, 4 Endkappen und 2 Silikonröhre
- 120 Leds 2835 für 18W/m mit Zuschchnitt je 50mm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412F027	2700K	760	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F030	3000K	800	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F040	4000K	840	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412F	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x glue tubes						
A41FIXN2412F	1 single fixing bracket						
BAR0816AL100	1mt aluminum profile						

