

15÷21  
WattPF  
 $\lambda \geq 0,85$ 



IP20



EMC



SELV

 $t_a -10^{\circ}\div +40^{\circ}\text{C}$ 

### Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700mA,  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione : 100÷250V/AC- Uscita stabilizzata

### Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷700mA,  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC- Steady output.

### Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber- IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷700 mA,  $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

### Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700mA,  $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

### Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700mA,  $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

| Part number  | LED |     | I Max* | I Max  | Output I Max** | Watt*** | Dimensions A x B x C |
|--------------|-----|-----|--------|--------|----------------|---------|----------------------|
|              | Min | Max |        |        |                |         |                      |
| A40PD312000B | 3   | 12  | 9      | 350 mA | 48V            | 15W     | 138 x 40 x 28,5      |
| A40PD309000B | 2   | 9   | 7      | 700 mA | 36V            | 21W     | 138 x 40 x 28,5      |

\* input 100V/AC \*\* No Load \*\*\*Load

