

11÷21  
Watt



PF  
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20



EMC




SELV



45 mm

$t_a -10^\circ \div +40^\circ C$



### Alimentatore multicorrente per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 250÷700mA, ±5%, programmabile con DIP-SWITCH (vedi schema)
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione : 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata

### Multicurrent driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in steady current: 250÷700mA, ±5%, settable by DIP-Switches (see scheme)
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

### Multicurrent Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 250÷700 mA, ±5%, einsetzbar durch DIP-Switches
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite

(Wiederherstellung automatisch).

- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

### Alimentation courant réglable pour LED de puissance



- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 250÷700mA, ±5%, réglable par DIP-SWITCH (voir schéma)
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

### Convertidor multicurrente para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 250÷700mA, ±5%, programable con DIP-SWITCH (ver diagrama)
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Po Max at 100-120VAC	Po Max at 200-250VAC	Io	1	2	3	4
11W	11W	250mA	○	○	○	○
15W	15W	350mA	○	○	○	●
15W	17W	400mA	●	○	○	○
15W	19W	450mA	○	●	○	○
15W	21W	500mA	●	●	○	○
15W	21W	550mA	○	●	●	○
15W	21W	600mA	●	●	○	○
15W	21W	700mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings



Part number	I (Typ)	Output V min	Vmax	Watt@230V	Watt@110V	Dimensions A x B x C
A40PDMC0000B	250÷700 mA	6V/15V*	48V	21W	15W	138 x 40 x 28,5

\* Non interrompere sul secondario - Do not interrupt secondary side

