

0,72
Watt



IP 66

CRI>80

CE

EMC

M



M

F

$t_a -20^{\circ}\div +40^{\circ}\text{C}$

III

10 mm



Spot a LED di potenza - 12V

- Resa luminosa 66÷72 lumen
- Si monta a pressione in un foro da Ø 10mm
- Fornito standard con cavo FROR da 1m. Variante con cavo FEP da 5m (variante 242)
- Disponibile nelle temperature di colore 3000K e 4000K
- Calpestabile (max 90 Kg.)

High Brightness LED spot - 12V

- Light power 66÷72 lumen
- Pressure assembly into a Ø 10mm hole
- Supplied standard with 1m FROR cable or with 5 m FEP cable (subcode 242)
- Available in 3000K and 4000K
- Steppable (max 90 Kg.)

High Brightness LED-Spot - 12V

- Lichtleistung 66÷72 Lumens
- Druckeinsatz in einem Ø 10mm Loch
- Standard Mit 1m FROR Kabel oder 5m FEP Kabel (subcode 242)
- Verfügbar in 3000K und 4000K
- Max. Gewicht erlaubt: 90kg

Spot à LED de puissance - 12V

- Rendement lumineux 66÷72 lumens
- Montage à pression dans un trou de Ø 10mm
- Livré équipé d'un câble FROR 1m ou d'un cable FEP de 5 m (subcode 242)
- Disponible en couleurs 3000K et 4000K
- Piétinable (max 90 Kg.)

Foco a LED de potencia - 12V

- Capacidad luminosa 66÷72 lúmenes
- Montaja a presión en un orificio de Ø 10mm
- Suministrado con cable FROR de 1m o bien con cable FEP de 5 m (subcode 242)
- Disponible en colores 3000K y 4000K
- Pisable (max 90 Kg.)

| Part number | ANSI K | Lumen Typ. | Beam | Lux at 1 m | I (typ.) | V (max.) | W (typ.) |
|--------------|--------|------------|------|------------|----------|-----------|----------|
| A40PIN123000 | 3000K | 66 | 120° | 14 | 60 mA | 12V +/-5% | 0,72 W |
| A40PIN124000 | 4000K | 72 | 120° | 16 | 60 mA | 12V +/-5% | 0,72 W |

