


13
WattPF
 $\lambda \geq 0,9$ 


CRI>80



EMC

 $t_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 50..75W
Replacement

QLAMP 111 - AR111

**Italy Spot a LED di potenza - 13W - G53 - AR111 Spot**

- Alimentazione universale 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC alto fattore di potenza, trasformatori elettronici, toroidali, elettromeccanici, batterie
- Collegamento con Faston 6,35mm o con vite
- Adatto a sostituire lampadine AR111 Retrofit
- Disponibile nei colori ANSI, alta resa cromatica
- A richiesta, disponibile nella versione 24VDC

UK High Brightness LED spot - 13W - G53 - AR111 Spot

- Universal input: 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC high power factor, electronic transformers, toroidal transformers, electromechanical transformers, batteries
- 6,35 mm Fastonconnectors or with screw
- Suitable for replacing AR111 retrofit lamps
- Available in ANSI colours, high CRI
- Version at 24VDC available on request

Germany High Brightness LED-Spot 13W - G53 - AR111 Spot

- Eingangsspannung: 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC mit hohem Leistungsfaktor, elektronische Transformatoren, Ringkerntrafos, elektromechanische Trafos, Batterien.
- Anschluß durch Faston 6,35mm oder durch Schraube

- Für Einbau in AR111 G53 geeignet
- Verfügbar in ANSI Farben, hoch CRI.
- Verfügbar auf 24VDC, auf Anfrage

France Spot à LED de puissance 13W - G53 - AR111 Spot

- Alimentation universelle 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC haut facteur de puissance, transformateurs électroniques, toroïdaux, électromécaniques, batteries
- Connexion avec Faston 6,35mm ou avec vis
- Pour le remplacement des lampes AR111 Retrofit
- Disponible dans les couleurs ANSI, rendu chromatique élevé
- Disponible au 24DC sur demande

Spain Foco a LED de potencia 13W - G53 - AR111 Spot

- Alimentación universal: 12 V AC 50Hz...50KHz, 12 V DC alto factor de potencia, con transformadores electrónicos, toroidales, electromecánicos, baterías
- Conexiones con Faston 6,35 mm o con tornillo
- Apto para reemplazar bombillas de repuesto AR 111
- Disponible en colores ANSI, alto CRI
- Version 24VDC disponible bajo pedido

Part number	ANSI K	Lumen Typ.	Lux at 1 mt 30°	I (typ.)	V (typ.)	W (max.)	Ø	Standard Size
A40QL11130M2	3000K	890	1720	1100mA	12V AC-DC	13W	111 mm	AR111
A40QL11140M2	4000K	910	2280	1100mA	12V AC-DC	13W	111 mm	AR111

