



### 🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP65

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 120 led 3528 per 12W/m con possibile taglio ogni 6 led / 5cm
- 60 led 3528 per 6W/m con possibile taglio ogni 6 led / 10cm
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K (solo 60 led/m)

### 🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips IP65

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Version 120 Led 3528 for 12W/m possible cut every 6 leds / 5 cms
- Version 60 Led 3528 for 6W/m possible cut every 6 leds / 10 cms
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K (only 60 led/m)

### 🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend IP65

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- 120 leds 3528 für 12W/m - Zuschnitt je 6 leds / 5cm möglich
- 60 leds 3528 für 6W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K (nur 60 led/m)

### 🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 120 led 3528 pour 12watt/m. Sécable tous les 6 led / 5 cm
- 60 led 3528 pour 6 watt/m. Sécable tous les 6 led / 10cm
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K (seulement 60 led/m)

### 🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Versión con 120 leds 3528 con un consumo de 12W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 5 cms
- Versión con 60 leds 3528 con un consumo de 6W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 10 cms
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K (sólo 60 led/m)

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41S2412EASN	4100K	830	175	120	24V DC	500mA	12W	IP65
A41S2412EASW	3200K	750	165	120	24V DC	500mA	12W	IP65
A41S2460EASB	5000K	430	100	60	24V DC	250mA	6W	IP65
A41S2460EASN	4100K	400	90	60	24V DC	250mA	6W	IP65
A41S2460EASW	3200K	385	80	60	24V DC	250mA	6W	IP65