



Strisce flessibili a led 24V autoadesive per uso professionale IP65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Circuito di controllo della corrente e della temperatura incorporato in ogni tratto da 8,4cm
- Elevato flusso luminoso stabilizzato e costante, consumo di corrente ridotto
- Superiore durata nel tempo
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K
- Fornite in nastro da 5 m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips for professional use IP65

- For dry and wet indoor installations.
- External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
- Current and temperature control circuit every 8,4 cm
- Constant and stabilised high light flux with reduced power consumption
- Longer life-time
- Available in 3200K, 4100K e 5000K
- Supplied in 5 m reels with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend IP65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen
- Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband
- Strom und Temperatur Steuerkreis jeden 8,5cm der Streife

- Konstant und stabilisiert Lichtausgang mit geringem Stromverbrauch
- Höhere Lebensdauer
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K e 5000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants pour usage professionnel IP65

- Pour des installations dans des endroit secs ou humides aussi à l'intérieur des bâtiments
- Protection pour la poussière en silicone souple et jets d'eau, fixation avec autocollant.
- Circuit de contrôle du courant et de la température incorporé tous les 8,4 cm
- Flux lumineux élevé stabilisé et constant, consommation de courant réduite
- Durée de vie supérieure dans le temps
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K
- Fournis en rouleau de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V profesional IP65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios
- Protección en silicona externa blanda contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo.
- Circuito de control de temperatura y corriente cada 8,4 cm
- Alto flujo luminoso estabilizado y constante. Bajo consumo
- Vida mas larga que las tiras led tradicionales
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41SP2472ASB	5000K	2100	550	72	24V DC	900mA	22W	IP65
A41SP2472ASN	4100K	2090	540	72	24V DC	900mA	22W	IP65
A41SP2472ASW	3200K	2010	520	72	24V DC	900mA	22W	IP65