


6÷12  
Watt/m

IP 20

CRI&gt;80



EMC

t<sub>a</sub> -10°± +40°C

50 mm 60 Led/m



25 mm 120 Led/m



### Strisce flessibili a led 12V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 120 led 3528 per 12W/m con possibile taglio ogni 3 led / 2,5cm
- 60 led 3528 per 6W/m con possibile taglio ogni 3 led / 5cm
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K (solo 60 led/m)

### 12V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Version 120 Led 3528 for 12W/m possible cut every 3 leds / 2,5 cm
- Version 60 Led 3528 for 6W/m possible cut every 3 leds / 10 cm
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K (only 60 led/m)

### 12V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 120 leds 3528 für 12W/m - Zuschnitt je 3 leds / 2,5cm möglich
- 60 leds 3528 für 6W/m - Zuschnitt je 3 leds / 5cm möglich
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K (nur 60 led/m)

### Rubans souples à led 12V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 120 led 3528 pour 12watt/m. Sécable tous les 3 led / 2,5 cm
- 60 led 3528 pour 6 watt/m. Sécable tous les 3 led / 5cm
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K (seulement 60 led/m)

### Tira de led flexible adhesiva 12V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Versión con 120 leds 3528 con un consumo de 12W por metro, posibilidad de corte cada 3 leds / 2,5 cms
- Versión con 60 leds 3528 con un consumo de 6W por metro, posibilidad de corte cada 3 leds / 5 cms
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K (sólo 60 led/m)

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST12120EN	4100K	840	225	120	12V DC	1000mA	12W	IP20
A41ST12120EW	3200K	760	215	120	12V DC	1000mA	12W	IP20
A41ST1260E0B	5000K	460	105	60	12V DC	500mA	6W	IP20
A41ST1260E0N	4100K	435	95	60	12V DC	500mA	6W	IP20
A41ST1260E0W	3200K	400	85	60	12V DC	500mA	6W	IP20

