



Strisce flessibili a led 24V stagne IP 68

- Per applicazioni bagnate o sommerse all'interno ed esterno di edifici, vasche idromassaggio, docce, fontane - Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperature. (non adatto all'asciutto) - Composti chimici presenti nell'acqua possono danneggiare nel tempo le strisce
- Fornite in nastro da 5m con accessori per fissaggio e giunti stagni.
- 30 led 5050 per 7,2W/ m con possibile taglio ogni 5 led / 16,5cm.
- 60 led 5050 per 14,4W/ m con possibile taglio ogni 6 led / 10cm.
- Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K

Waterproof flexible 24V led strips IP68

- Suitable for "wet" installations indoor and outdoor, Jacuzzis, showers, fountains - Suitable for direct sun exposition and low temperatures. Not suitable for dry installations - Chemical compounds present in water could damage the strips in time
- Supplied in 5m reels with accessories for installation and waterproof connections.
- Version 30 Led 5050 7,2W/m - possible cut every 5 leds / 16,5cm
- Version 60 Led 5050 14,4W/m - possible cut every 6 leds / 10cm
- Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

Led-Streifen 24V - flexibel und IP68

- Geeignet für "nassen" und tauchenden Innen- und Außenanwendungen, Jakuzzis, Duschen und Brunnen - Geignet für direkte Sonneneinstrahlung und Niedertemperaturen (nicht für trockene Anwendungen) - Chemische Verbindungen im Wasser können in Zeit die LED-Streifen schaden
- In einer 5m Rolle mit Befestigungszubehöre und wasserdichten Gelenken geliefert
- 30 leds 5050 für 7,2W/m - Zuschnitt je 5 leds / 16,5cm möglich

- 60 leds 5050 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich
- Außerschutz in PVC Material und innen mit transparentem Silikon-Vergußmaterial
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

Rubans souples à led24V étanches IP68

- Pour des installations mouillées ou submergées à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, Jacuzzis, cabines de douche, fontaines - Adapté à l'exposition directe aux rayons du soleil et aux basses températures. Ne pas utiliser dans des endroits secs - Avec le temps, des composants chimiques présents dans l'eau peuvent endommager les rubans
- Fournis en rouleau de 5m livré avec accessoires de montage et joints étanches.
- 30 led 5050 pour 7,2watt/m. Sécable tous les 5 led / 16,5cm
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 10cm
- Protection extérieure avec remplissage en resine de silicone transparente à l'intérieur.
- Disponibles dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K

Tira de led flexible 24V resistente al agua IP68

- Adecuado para instalaciones "mojadas" interiores y exteriores, Jacuzzis, duchas, fuentes - Adecuado para la exposición directa del sol y bajas temperaturas.. No es adecuado para instalaciones en seco - Compuestos químicos en el interior del agua, pueden dañar la tira con el tiempo.
- Suministrada en rollos de 5m con accesorios para la instalación y conexiones resistentes al agua
- Versión con 30 leds 5050 con un consumo de 7,2W por metro, posibilidad de corte cada 5 leds / 16,5 cms
- Versión 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 10 cms
- Protección exterior en silicona relleno con resina de silicona transparente.
- Disponibile en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST2430ISB	5000K	610	130	30	24V DC	600mA	7,2W	IP68
A41ST2430ISN	4100K	585	120	30	24V DC	600mA	7,2W	IP68
A41ST2430ISW	3200K	540	110	30	24V DC	600mA	7,2W	IP68
A41ST2460ISB	5000K	1180	270	60	24V DC	1200mA	14,4W	IP68
A41ST2460ISN	4100K	1120	260	60	24V DC	1200mA	14,4W	IP68
A41ST2460ISW	3200K	1065	250	60	24V DC	1200mA	14,4W	IP68