

Strisce flessibili a led 12/24V stagne IP 65

- Protezione contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo - Protezione in silicone morbido .
- 60 led 5050 per 14,4W/m
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3200K, 4100K e 5000K

12/24V Waterproof flexible led strips IP 65

- Protected against dust and water jets, positioning by adhesive strip - External soft silicon protection
- Version 60 led 5050 14,4W/m
- Color temperatures available: 2700K, 3200K, 4100K and 5000K

12/24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband - Externe weiche Silikonenschutz.
- 60 leds 5050 für 14,4W/m
- Farbetemperaturen verfügbar: 2700K, 3200K, 4100K und 5000K

Rubans souples à led 12/24V étanches IP 65


- Protection contre la poussière et le jets d'eau, fixation avec auto-collant - Protection en silicone souple.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m.
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3200K, 4100K et 5000K

Tira de led flexible 12/24V resistente al agua IP 65

- Protección contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo. No es adecuado para inmersión - Protección en silicona externa blanda.
- 60 leds 5050 14,4W/m
- Disponible en colores estándar 2700K, 3200K, 4100K y 5000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41S2460AS27	2700K	1085	60	24V DC	100mm	14,4W	IP65
A41ST2460ASW	3200K	1152	60	24V DC	100mm	14,4W	IP65
A41ST2460ASN	4100K	1200	60	24V DC	100mm	14,4W	IP65
A41ST2460ASB	5000K	1296	60	24V DC	100mm	14,4W	IP65

12V Types



Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41S1260AS27	2700K	1085	60	12V DC	50mm	14,4W	IP65
A41ST1260ASW	3200K	1152	60	12V DC	50mm	14,4W	IP65
A41ST1260ASN	4100K	1200	60	12V DC	50mm	14,4W	IP65
A41ST1260ASB	5000K	1296	60	12V DC	50mm	14,4W	IP65

