



3,15  
Watt

IP 20

CRI&gt;80



EMC

 $t_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

TRIO MR 16

**Spot a LED di potenza - 3 x 350mA**

- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 50 mm
- Fornito con cavo da 50 cm
- Lente disponibile in tre differenti versioni: fascio stretto, medio e largo.
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

**High Brightness LED spot - 3 x 350mA**

- Suitable for being built in standard Ø 50 mm downlights
- Supplied with 50 cm cable
- Different lens degrees available: narrow, medium and wide beam.
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

**High Brightness LED-Spot - 3 x 350mA**

- Für Einbau in Ø 50 mm Einbaustrahler geeignet
- Mit 50 cm Kabel
- Verfügbaren Ausstrahlwinkel der Linse: engen, mittleren und breiten Winkel
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

**Spot à LED de puissance - 3 x 350mA**

- Adaptable aux spots encastrables pour lampe dichroïque Ø 50 mm
- Livré équipé d'un câble de 50 cm de longueur
- Lente disponible en trois versions: faisceau étroit, moyen ou large
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

**Foco a LED de potencia - 3 x 350mA**

- Adaptable en los focos empotrables para lámparas dicroicas de Ø 50 mm
- Suministrado con cable de 50 cm
- Lente disponible en tres diferentes versiones: haz luminoso estrecho, medio ó amplio
- Disponible en colores 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Ø	Standard Size
A40TZ1627W00	2700K	357	Wide 40°	720	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1627M00	2700K	357	Medium 25°	1650	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1627N00	2700K	357	Narrow 8°	5510	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1630W00	3000K	370	Wide 40°	760	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1630M00	3000K	370	Medium 25°	1780	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1630N00	3000K	370	Narrow 8°	6180	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1640W00	4000K	390	Wide 40°	785	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1640M00	4000K	390	Medium 25°	1830	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1640N00	4000K	390	Narrow 8°	6410	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1650W00	5000K	450	Wide 40°	855	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1650M00	5000K	450	Medium 25°	2060	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16
A40TZ1650N00	5000K	450	Narrow 8°	7140	350 mA	8,7V	3,15W	50 mm	MR16