

96/288
WattRF
433MHzPF
 $\lambda \geq 0,96$


IP 20

CE

EMC



F

 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

Centralina controllata Wi-Fi o radiocomando uscita RGB / Temperatura colore variabile

- Classe II di isolamento - Bassa tensione - IP20
- Regolazione con comando Wi-Fi, Software Android in dotazione, IOS scaricabile
- Disponibile per controllo RGB o della temperatura del colore
- Alimentazione: 12 o 24V DC. Uscita: PWM 12V o 24V max 3 x 4A
- Radiocomando 433 MHz codificato multifunzione
- Fornito con telecomando a batteria (3 x AAA non incluse)

Wi-Fi Controlled Interface or Radiotransmitter for RGB / Color Temperature Control

- Insulation class II - Low voltage system - IP20
- Wi-Fi control, Android standard software, IOS software compatible (to be downloaded)
- Available for RGB or color temperature control
- Input: 12/24V DC. Output: PWM 12V/24V DC max 3 x 4A
- Radio control 433 Mhz multifunction
- Possible connection of more devices together
- Delivered with battery remote control (3 x AAA not included)

Wi-Fi Interface oder Fernbedienung für RGB / Steuerung der Farbtemperatur

- Isolationschutzklasse II - Niederspannung - IP20
- Wi-Fi Control, Android Standard Software, IOS Software kompatibel (zum Download)
- In 2 Ausführungen verfügbar: RGB oder Steuerung der Farbtemperatur
- Eingang: 12/24V DC. Ausgang: PWM 12/24V DC max 3 x 4A
- Fernsteuerung 433 Mhz - Multifunktion
- Mögliche Anschluß von mehreren Geräten
- Mit Fernbedienung geliefert (3 x AAA NICHT dabei)

Centrale pilotée par Wi-Fi ou commande-radio. Sortie RGB / Température couleur variable

- Classe II d'isolation - Encastrable - IP20
- Regulation par commande Wi-Fi. Équipée de Software Android, IOS téléchargeable
- Disponible pour contrôle RGB ou de la température de la couleur
- Alimentation: 12V ou 24V DC. Sortie: PWM 12V ou 24V max 3 x 4A
- Commande-radio 433 MHz badgé, multifonctionnel
- Possibilité de piloter plusieurs appareil en même temps
- Fournie avec télécommande à batterie (3 x AAA non incluses)

Controlador Wi-Fi o radio salida RGB / temperatura del blanco

- Aislamiento Clase II - baja tensión - IP20
- Regulación con Wi-Fi, Android Software suministrado, IOS descargable
- Disponible por controlador RGB o por controlador de la temperatura del blanco
- Fuente de alimentación: 12 V o 24 V de CC. Salida: PWM 12V o 24V máximo 3 x 4A
- Control remoto inalámbrico multifuncional codificado 433MHz
- Posibilidad de controlar varios dispositivos simultáneamente
- Suministrado con el mando a distancia (pilas 3 x AAA non incluidas)

Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B x C
		Min	Max				
A40WIFIRGB0N	RGB	12	24	12A	Vin -0.5V	144/288 W	109 x 63 x 28,5
A40WIFICT00N	Color Temperature	12	24	8A	Vin -0.5V	96/192 W	109 x 63 x 28,5

