

60-150
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 65




EMC



SELV

$t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$



Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature e i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 220÷240V/AC $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata
- Fornito con cavi

Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits
- Input voltage: 220÷240V/AC $\pm 10\%$ - Steady output.
- Delivered with cables

Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstansspannung 24VDC, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite
- Speisung: 220÷240V/AC $\pm 10\%$ - Stabilisierter Ausgang.
- Mit Litzen geliefert

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP65 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 220÷240V/AC $\pm 10\%$ - Sortie stabilisée
- Livré avec câbles

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protección contra los sobrecalentamientos y los corto-circuitos en el secundario
- Alimentación: desde 220÷240V/AC $\pm 10\%$ - Salida estabilizada.
- Suministrado con cables

Part number	V	OUTPUT I (typ)	W@230V	Dimensions A x B x C
A40BRICK06CN	24V	2,5A	60W	100 x 77 x 23,5
A40BRICK10CN	24V	4,16A	100W	100 x 77 x 23,5
A40BRICK15CN	24V	6,25A	150W	100 x 77 x 29,5

