


# DMX220 DMX-DALI DT6 to PWM

20 Watt
 $\lambda \geq 0,85$ 
IP 20
CE
EMC
M
M
ta -10° ÷ +40°C
III
74mm



DMX  
Dimmable

DALI  
Dimmable  
DT6



Part Number	Protocol	Input v	Output	W	Dimensions A x B x C
A40DMX220000	DALI DT6 / DMX	230V/AC	24V 3 x PWM 200Hz	20W	110 x 70 x 23



Datasheet download

## Convertitori per LED di potenza in sistemi RGB

- Alimentatore da incorporare - IP 20
- DIP switch per selezionare l'indirizzo DMX LED segnalazione interno
- Ingresso separato per DALI DT6 o DMX
- Per LED di potenza RGB a 24V tensione costante Uscita 3 x 24V PWM 20W
- Alimentazione: 190÷265V/AC - A richiesta 90÷265V/AC Uscita Stabilizzata.

## Converters for High Brightness LEDs in RGB systems

- Built-in converter - IP 20
- DIP switches to select DMX address - Signalization led inside
- Separate inputs for DALI DT6 and DMX
- Suitable for 24V RGB systems, constant voltage - Output 3 x 24V PWM 20W
- Input voltage: 190÷265V/AC - On request 90÷265V/AC Steady output.

