


DMX220 DMX-DALI to PWM

20 Watt
 $\frac{V}{CV}$
PF $\lambda \geq 0,85$
IP 20
CE
EMC
M
M

 $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$
III

74 mm

DMX
Dimmable



Part Number	Protocol	Input v	Output	W	Dimensions A x B x C
A40DMX220000	DALI / DMX	230V/AC	24V 3 x PWM 200Hz	20W	110 x 70 x 23



Datasheet download

Convertitori per LED di potenza in sistemi RGB

- Alimentatore da incorporare - IP 20
- DIP switch per selezionare l'indirizzo DMX LED segnalazione interno
- Ingresso separato per DALI o DMX
- Per LED di potenza RGB a 24V tensione costante Uscita 3 x 24V PWM 20W
- Alimentazione: 190÷265V/AC - A richiesta 90÷265V/AC Uscita Stabilizzata.

Converters for High Brightness LEDs in RGB systems

- Built-in converter - IP 20
- DIP switches to select DMX address - Signalization led inside
- Separate inputs for DALI and DMX
- Suitable for 24V RGB systems, constant voltage - Output 3 x 24V PWM 20W
- Input voltage: 190÷265V/AC - On request 90÷265V/AC Steady output.

