

36-60  
WattPF  
 $\lambda \geq 0,96$ 

IP 20




EMC



SELV



78mm

 $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

Part Number	Output V	Output I <sub>max</sub> @ 230V	Output I <sub>max</sub> @ 110V	W @230V	W @110V	Dimensions A x B x c
A40FB036000B	24V	1,5A	0,84A	36W	20W	117 x 75 x 20
A40FB060000B	24V	2,5A	1,46A	60W	35W	117 x 75 x 20



Datasheet download

### 🇮🇹 Alimentatore per LED di potenza 24V

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC,  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alto fattore di potenza
- Basso spessore
- Alimentazione : 110 $\div$ 240V/AC- Uscita stabilizzata.

### 🇬🇧 Driver for High Brightness LEDs 24V

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC,  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- High power factor
- Reduced thickness
- Input voltage: 110 $\div$ 240V/AC- Steady output.

