




$t_a$  -10°÷ +40°C

DALI  
Dimmable

Dimmable

Dimmable  
0/1...10



**Alimentatore LED compatto DALI/Push - 0-10V - 1-10V**

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC,  $\pm 5\%$  PWM 1KHz
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.

**Compact LED Driver DALI/Push - 0-10V - 1-10V**

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output 24VDC,  $\pm 5\% \pm 5\%$  PWM 1KHz
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.

**Kompakt Treiber für LED DALI/Push - 0-10V - 1-10V**

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantspannung 24VDC,  $\pm 5\%$  PWM 1KHz
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 110÷240V/AC - Stabilisierter Ausgang.

**Alimentation pour LED DALI/Push - 0-10V - 1-10V**

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC,  $\pm 5\%$  PWM 1KHz
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 110÷240V/AC - Sortie stabilisée.

**Convertidor para LED DALI/P**

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tensión constante 24VDC,  $\pm 5\%$  PWM 1KHz
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 110÷240V/AC - Salida estabilizada.

Part number		OUTPUT@230V			OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
		V	I Max	Watt	i Max	Watt	
A40FB060D00B	DALI/PUSH	24V	2,5A	60W	1,46 A	35W	117 x 75 x 22
A40FB060010B	0-10V	24V	2,5A	60W	1,46 A	35W	117 x 75 x 22
A40FB060110B	1-10V	24V	2,5A	60W	1,46 A	35W	117 x 75 x 22



