



up to  
**125 lm/w**

### Strisce flessibili a LED 12V autoadesive IP20

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 3 LED - Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

### 12V Flexible adhesive LED strips IP20

- LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 3LED segment - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

### 12V LED-Streifen - flexibel und selbstklebend IP20

- High Lumen Efficiency LED 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 3LED Modulen verstärkt - Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

### Rubans souples à LED 12V autocollants IP20

- LED 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 3LED - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

### Tira de LED flexible adhesiva 12V IP20

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de módulos a 3 LED - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41H12060027	2700K	540	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060030	3000K	570	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060040	4000K	600	60	12V DC	50mm	4,8W	E
A41H12060060	6000K	580	60	12V DC	50mm	4,8W	E
A41H12120027	2700K	1080	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120030	3000K	1100	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120040	4000K	1140	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120060	6000K	1180	120	12V DC	25mm	9,6W	E

\*\* The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

