




Datasheet download



| Part Number  | CCT (K)   | Lumen/m | Ra | LED/m | V (Typ) | Cut   | W/m | IP   |
|--------------|---|---------|----|-------|---------|-------|-----|------|
| A41HV0725027 | 2700K   | 1320    | 86 | 72    | 230V    | 500mm | 14W | IP65 |
| A41HV0725030 | 3000K   | 1350    | 85 | 72    | 230V    | 500mm | 14W | IP65 |
| A41HV0725040 | 4000K   | 1400    | 86 | 72    | 230V    | 500mm | 14W | IP65 |
| A41HVKIT000  | Junction kit (terminal cap and terminal with leads) |         |    |       |         |       |     |      |
| A41HVKITBR00 | 50 brackets and 50 screws                           |         |    |       |         |       |     |      |
| A41HVCONN000 | Splice connector to connect tape to tape            |         |    |       |         |       |     |      |
| A41BARPL1000 | 1m Plastic Profile                                  |         |    |       |         |       |     |      |

### 🇮🇹 Strisce flessibili a LED 230V in PVC (uso esterno)

- Possibilità di alimentare da un solo lato fino a lunghezze di 50m
- 72 led/m - 14W/m - LED 5630 - Possibile taglio ogni 16,5cm, giunzione del cavo ogni 50cm
- Fornite con accessori di fissaggio: 100 clips, 100 viti e 100 tasselli
- Kit aggiuntivi disponibile a parte per sezionamenti e giunzioni in sicurezza.
- Evitare il contatto con acqua - Uso esterno.
- Funzionamento a 100Hz - Non adatti alle riprese video.
- Fusibile incorporato nel sistema di giunzione del cavo. Non ripri- stinabile in caso di guasto.
- Protezione alle sovratensioni, limitata ad un uso domestico. Si consiglia l'installazione di una protezione nel quadro di comando se utilizzata in ambienti industriali o soggetti a disturbi dalla rete.
- Disponibile nei colori standard : 2700K , 3000K o 4000K
- Fornite in nastro da 50m e cavetto di raccordo

### 🇬🇧 230V Flexible LED strips in PVC for outdoor

- Possibility of feeding from one side up to lengths of 50 meters
- 72 led/m - 14W/m - LED 5630 - Cut every 16,5cm, solder pad for cabling only every 50cm
- Supplied with fixing elements: 100 clips, 100 screws and 100 dowels
- Additional kits separately available for sectioning and joints in a safe way.
- Avoid contact with water - Only for outdoor applications
- 100Hz operation - Not suitable for video shooting.
- Fuse built into the cable jointing system. Not resettable in case of failure.
- Overvoltage protection, limited to domestic use. We recommend installing a protection in the control panel if used in industrial environments or subject to disturbances from the network.
- Color temperature available: 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 50m roll with connecting cable