

IT Guida di Installazione

Dimmer Master DALI con comando a pulsante/0_10/1_10 con funzione timer
Alimentazione dal Bus DALI
Compatibile DALI1 e 2

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	DALI BUS
Corrente massima	25mA
Potenza a riposo	<0,5W
Ingresso digitale	Ingresso pulsante ON OFF Dimmer
Ingresso analogico	0_10 e 1_10
Funzione	Temporizzatore 3 minuti
Lunghezza cavi pulsante	10 m con 0.5 – 2.5mmq
Segnale di uscita	Broadcast
Compatibile	DALI1 e DALI2

Temperatura operativa	-10°C ... +45°C
TC punto di controllo	60° Misura sulla etichetta
Temperatura magazzino	-15°C ... +50°C
Dimensioni LxPxA	41x47x20 mm
Peso	30g
Grado di protezione	IP 20

Procedura di cambio funzione

Togliere tensione
Aprire il coperchio dell'apparecchio e selezionare il DIP Switch all'interno
Chiudere il coperchio

Nota sulla sicurezza

Installazione consentita solo da personale specializzato
Togliere alimentazione prima del collegamento
Conservare il presente documento in luogo sicuro
Rispettare le norme sulla sicurezza e prevenzione infortuni
Smaltire secondo indicazioni riportate

Nota:

In caso di utilizzo con ingresso 0_10 o 1_10 la linea DALI BUS deve rimanere a tensione superiore a 15V per una precisa regolazione della luce

Il fabbricante, dichiara che l' apparecchiatura è conforme alla norma EN62386-101/103.
è conforme alla norma EN61347-2-13.
Il testo completo della dichiarazione è disponibile su richiesta

Area d'applicazione

Il dispositivo può solo:

- essere usato per le applicazioni specificate.
- essere usato per l'installazione sicura in un ambiente asciutto e pulito.
- essere installato in modo tale che l'accesso sia possibile solo usando un utensile.

Scatola singola
Inner Package



Questo documento
This document



L'apparecchio
The Device



Installation guide - Rev 315_6.



www.qlt.it

EN Installation guide

Master Dimmer for DALI BUS
Control by push button, 0_10V and 1_10V
Powered by DALI BUS
Compatible DALI1 and DALI2

Dati tecnici

Rated supply voltage	DALI BUS
Max.main current	25mA
Standby power	<0,5W
Digital input	Push Button ON/OFF/Dimmer
Analog Input	0_10V and 1_10V
Function	Timer: 3 minutes
Max cable length push button	10m con 0.5 – 2.5mmq
Output	Broadcast
Compatible	DALI1 and DALI2

Operating temperature	-10°C ... +45°C
TC point	60° tested point indicated on the label
Storage temperature	-15°C ... +50°C
Dimension LxPxA	41x47x20 mm
Weight	30g
Type of protection	IP 20

Procedure for function change

Switch off the device
Open the cover and set the dip switch inside
Close the cover

Safety notes

Installation of this device may only be carried out by specialized staff .
Switch off the mains supply before device connection
Keep this document in a safe place
Respect the safety and accident prevention regulations
Dispose of according to instructions

Note:

When setting 0_10v or 1_10v mode the DALI Bus must be over 15V for a precise dimming function

The device complies with the standards
EN62386-101/103
EN61347-2-13
The full text is available on request

Areas of application

The device may only:

- be used for the specified applications.
- be used for safe installation in dry and clean environment.
- be installed in such a way that access is only possible using a tool



