



Strisce flessibili a LED 24V RGB IP67

- Fornite in nastro da 5m o 10m e cavetto di raccordo
- Rolla 5m: 120 led/m - 14,4W/m LED 2835
- Rolla 10m: 120 led/m - 8W/m LED 2835
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti
- Cavo di alimentazione con connettore stagno
- Fornite con 10x clips di fissaggio in acciaio INOX, 10x viti e 2 tappi di chiusura
- Realizzata in poliuretano, alta resistenza agli agenti atmosferici

24V Flexible LED strips RGB IP67

- Supplied in 5m or 10m reels with connecting cable
- 5m reel: 120 led/m - 14,4W/m LED 2835
- 10m reel: 120 led/m - 8W/m LED 2835
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Input cable fitted with waterproof connector
- Supplied with 10x fixing clips in INOX steel, 10x screws and 2x end caps
- Made in Polyurethane material, high resistance to atmospheric agents.

24V LED-Streifen - flexibel - RGB IP67

- In einer 5m oder 10m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 5m Rolle: 120 led/m - 14,4W/m LED 2835
- 10m Rolle: 120 led/m - 8W/m LED 2835
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Speisekabel mit wasserdichtem Anschluß

- Mit 10x Befestigungsclips aus INOX Stahl, 10 Schrauben und 2x Endkappen geliefert
- Aus Polyurethane Material, an Witterungseinflüssen beständig

Rubans souples à LED 24V RGB IP67

- Fourni en rouleau de 5m ou 10m équipé de câble de liaison
- Rouleau de 5m: 120 led/m - 14,4W/m LED 2835
- Rouleau de 10m: 120 led/m - 8W/m LED 2835
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Câble d'alimentation équipé de connecteur étanche
- Livré avec 10x clips de fixation en acier INOX, 10x vis et 2x bouchons
- Fabriqué en polyuréthane, haute résistance aux agents atmosphériques

Tira de LED flexible 24V RGB IP67

- Suministrada en rollos de 5 o 10 metros con cable de conexión
- Rollo de 5m: 120 led/m - 14,4W/m LED 2835
- Rollo de 10m: 120 led/m - 8W/m LED 2835
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Cable de alimentación equipado con conector estanco
- Suministrado con 10x clips de fijación en acero INOX, 10x tornillos e 2x tapas
- Hecho de poliuretano, alta resistencia a los agentes atmosféricos

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412B0RG 5m	RGB	330	120	24V DC	50mm	14,4W	IP67
A41N2412B1RG 10m	RGB	180	120	24V DC	50mm	8W	IP67
A41KIT2NEONB	kit: 50 x brackets + 50 x screws						
A41BARNEONHO	1m aluminum profile						

