

60-100 Watt

CV
PF
 $\lambda \geq 0,96$


IP 20



EMC



SELV


64mmt_a -10°÷ +40°CAC 50Hz
DALI
Dimmable
Dimmable

Part Number	Output V	Output@230V I max	W @230V	Output@110V I max	W @110V	Dimensions A x B x C	Protocol
A40PBF060D0B	24V/DC	2,5A	60W	1,45A	35W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH
A40PBF075D0B	24V/DC	3,12A	75W	2,1A	50W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH
A40PBF100D0B	24V/DC	4,16A	100W	2,1A	50W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH



Datasheet download

Alimentatore LED DALI/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.

LED Driver DALI/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output 24VDC, ± 5% PWM 1KHz
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.



