



Ricevitore RF/SMART 2.4Ghz per RGB / RGBW Dimmer / CT

- Classe II di isolamento - Indipendente - IP20
- Controllo della luce - RGB / RGBW / Dimmer /CT - da remoto tramite APP TUJA da dispositivi SMART, Amazon Echo o Google Home o con nostri telecomandi RF (accoppiamento necessario)
- Alimentazione: 12÷24V DC
- Modalità Synchro RF max 10m

RF/SMART Receiver 2.4Ghz for RGB/RGBW/Dimmer/CT

- Insulation class II - For independent mounting - IP20
- Control of light - RGB / RGBW / Dimmer/CT - by APP TUJA from Smart Devices, Amazon Echo or Google Home or by QLT RF transmitter (before matching procedure)
- Input: 12÷24V DC
- Synchro Mode max 10m

RF/SMART Receiver 2.4 Ghz für RGB / RGBW / Dimmer / CT

- Isolationschutzklasse II - Unabhängiger Einsatz - IP20
- Lichtsteuerung - RGB / RGBW / Dimmer /CT -Dimmer - durch APP TUJA von Smart Devices, Amazon Echo oder Google Home oder durch QLT Fernsteuergeräte (Matching-Prozedur nötig)
- Speisung: 12÷24V DC
- Synchro Mode max 10m

Récepteur RF /SMART 2.4Ghz avec sortie RGB/ RGBW/Dimmer/CT

- Classe II d'isolation - Indépendant - IP20
- Contrôle totale de la lumière - RGB / RGBW / Dimmer/CT - par APP TUJA, Amazon Echo ou Google Home ou avec QLT télécommandes RF (preocedure de Matching nécessaire)
- Alimentation: 12÷24V DC
- Modalité syncro max 10m

Receptor RF/SMART 2.4Ghz por RGB/RGBW/ Dimmer/CT

- Aislamiento Clase II - Independiente - IP20
- Control remoto de la luz- RGB / RGBW / Dimmer/CT- a través de APP TUJA, Amazon Echo, Google Home ou con QLT RF transmisores (Matching Disponible en tres versiones: dimmer, conobligatorio)
- Alimentación: 12÷24V DC
- Synchro mode RF max 10m.

Part number	Color	INPUT V		I Max	OUTPUT		Dimensions A x B x C
		Min	Max		V Max	Watt	
A40PDLUSM00B	RGB/RGBW/DIM/CT	12	24	4 x 2,5A	Vin -0.1V	120/240 W	163 x 46 x 25

