PIN Constant Voltage

0,72 Watt | CV | IP 66 | CRI>80 | CE | EMC | M | M | F | t_a -20°÷ +40°C | III | 10 mm | 3 Step



Part Number	CCT (K)	Lumen Typ.	Beam	Lux @1m	I (Typ)	V (Typ)	W	EEC**
A40PIN123000	3000K	66	120°	14	60 mA	12V +/-5%	0,72 W	D
A40PIN124000	4000K	72	120°	16	60 mA	12V +/-5%	0,72 W	C

** The EEC specification refers in each case to the installED light source(s)

Spot a LED di potenza - 12V
- Resa luminosa 66÷72 lumen
- Si monta a pressione in un foro da Ø 10mm
- Fornito standard con cavo FROR da 1m. Variante con cavo FEP da 5m (variante 242)
- Disponibile nelle temperature di colore 3000K e 4000K
- Calpestabile (max 90 Kg.)

High Brightness LED spot - 12V
- Light power 66÷72 lumen
- Pressure assembly into a Ø 10mm hole
- Supplied standard with 1m FROR cable or with 5 m FEP cable (subcode 242)
- Available in 3000K and 4000K
- Steppable (max 90 Kg.)

Copyright www.qlt.it • qlt@qlt.it