



up to
85 lm/w



Strisce a LED 24V autoadesive TW IP20

- LED 2110 con ridotta spaziatura - Doppia fila
- Assenza di puntinatura anche con profili di basso spessore
- 280+280 led/m - 14+14W/m
- Tunable White 2700-6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo

24V adhesive LED strips TW IP20

- LED 2110 with reduced space among leds - Double line
- No dots visible even in very thin profiles
- 280+280 led/m - 14+14W/m
- Tunable White 2700-6500K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

24V TW Led-Streifen - selbstklebend IP20

- LED 2110 mit geringem Abstand zwischen Leds - Doppellinie
- Ohne Lichtpunkte auch mit sehr dünnen Profilen
- 280+280 led/m - 14+14W/m
- Tunable White 2700-6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans LED 24V autocollants TW IP20

- LED 2110 avec une espace réduit parmi les leds - Double ligne
- Pas de points visibles même dans des profils bas épaisseur
- 280+280 led/m - 14+14W/m
- Tunable White 2700-6500K
- FourniS en rouleau de 5m équipé de câble de liaison

Tira LED adhesiva a 24V TW IP20

- LED 2110 con espacio reducido entre los leds - Doble línea
- No hay puntos visibles incluso en perfiles muy delgados
- 280+280 led/m - 14+14W/m
- Tunable White 2700-6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

| Part number | K | Lumen/m Typ. | LED x Meter | V (typ.) | Cutting point (mm) | W/m (typ.) | EEC** |
|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------|
| A41ST24560CT | 2700K-6500K | 1080+1190 | 280+280 | 24V DC | 25mm | 14+14W | G |

** The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

