

17,5  
Watt



PF  
 $\lambda \geq 0,96$

IP 00



CRI>80




EMC



$t_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$



Plastic cover ZPLEXA70FORO



Plastic cover ZPLEXA70NF

### Power LED Round - 230V

- Resa luminosa 1300÷1550 lumen
- Immunità ai surge > 1kV
- Regolabile con dimmer specifici (lista a richiesta)
- Fusibile di sicurezza e varistore incorporato, cavetti a saldare
- A richiesta isolante termoconduttivo
- A richiesta coperchio di protezione con o senza foro passante
- Possibilità di montaggio guarnizione anticondensa

### High Brightness LED round pcb - 230V

- Light output 1300÷1550 lumen
- Surge immunity >1kV
- Dimmable with specific dimmers (list on request)
- Built-in fuse and varistor, solder pads (no cables)
- On request, thermoconductive insulating material
- On request, protection cover with or without fixing hole
- Possibility of mounting a steamproof gasket

### High Brightness LED-Rundeinsatz - 230V

- Lichtleistung 1300÷1550 Lumens
- Surge Immunität > 1kV
- Dimmbar mit spezifischen Dimmern (Liste zur Verfügung)
- Sicherung und Varistor eingebaut. Litzen zu löten.
- Auf Anfrage, isoliertes Wärmeleitmaterial
- Auf Anfrage, Schutzteil mit oder ohne Befestigungloch
- Einsatz vom Dampfschutzdichtung möglich

### Power LED Round - 230V

- Rendu lumineux 1300÷1550 lumens
- Immunité aux surges >1kV
- Reglable avec dimmer spécifiques (liste sur demande)
- Fusible de sécurité et varistore incorporés, câbles à souder
- Sur demande isolant thermoconducteur
- Sur demande couvercle de protection avec ou sans trou passant
- Possibilité de montage d'un joint anticondensation

### Modulos circular LED de potencia - 230V

- Capacidad luminosa 1300÷1550 lúmenes
- Inmunidad surge >1kV
- Regulable con reguladores específicos (lista disponible)
- Fusible de seguridad y varistor incorporados. Los cables deben ser soldados.
- Material aislante termoconductor bajo pedido
- Protección en policarbonato contra contacto accidental (con o sin agujero) bajo pedido
- Guarnicion antivapor bajo pedido

Part number	K	Lumen Typ.	Lux	W	Vac (typ.)	Dimensions (typ.)
A40EX16R7027	2700K	1300	430	17,5W	230V	70 x 6
A40EX16R7030	3000K	1350	490	17,5W	230V	70 x 6
A40EX16R7040	4000K	1450	520	17,5W	230V	70 x 6
A40EX16R7050	5000K	1550	560	17,5W	230V	70 x 6
ZPLEXA70NF00	Polycarbonate transparent cover for 70 mm led round module					
ZPLEXA70FORO	Polycarbonate transparent cover for 70 mm led round module with 10mm through hole					
ZACADTEXA700	Round thermal interface high-performance 2 KV insulation UL approved					