



Power LED Round - 230V

- Resa luminosa 650÷780 lumen
- Immunità ai surge > 1kV
- Regolabile con dimmer specifici (lista a richiesta)
- Fusibile di sicurezza e varistore incorporato, cavetti a saldare
- A richiesta isolante termoconduttivo
- A richiesta coperchio di protezione
- Possibilità di montaggio guarnizione anticondensa

High Brightness LED round pcb - 230V

- Light output 650÷780 lumen
- Surge immunity > 1kV
- Dimmable with specific dimmers (list on request)
- Built-in fuse and varistor, solder pads (no cables)
- On request, thermoconductive insulating material
- On request, protection cover
- Possibility of mounting a steamproof gasket

High Brightness LED-Rundeinsatz - 230V

- Lichtsleistung 650÷780 Lumens
- Surge Immunität > 1kV
- Dimmbar mit spezifischen Dimmern (Liste zur Verfügung)
- Sicherung und Varistor eingebaut. Litzen zu löten.
- Auf Anfrage, isoliertes Wärmeleitmaterial
- Auf Anfrage, Schutzteil
- Einsatz vom Dampfschutzdichtung möglich

Power LED Round - 230V

- Rendu lumineux 650÷780 lumens
- Immunité aux surges > 1kV
- Reglable avec dimmer spécifiques (liste sur demande)
- Fusible de sécurité et varistore incorporés, câbles à souder
- Sur demande isolant thermoconducteur
- Sur demande couvercle de protection
- Possibilité de montage d'un joint anticondensation

Modulo circular LED de potencia - 230V

- Capacidad luminosa 650÷780 lúmenes
- Inmunitad surge > 1kV
- Regulable con reguladores específicos (lista disponible)
- Fusible de seguridad y varistor incorporados. Los cables deben ser soldados.
- Material aislante termoconductor bajo pedido
- Protección en policarbonato contra contacto accidental bajo pedido
- Guarnición antivapor bajo pedido

Part number	K	Lumen Typ.	Lux	W	Vac (typ.)	Dimensions (typ.)
A40EX08R4627	2700K	650	185	8W	230V	46x 6
A40EX08R4630	3000K	680	190	8W	230V	46 x 6
A40EX08R4640	4000K	720	195	8W	230V	46 x 6
A40EX08R4650	5000K	780	205	8W	230V	46 x 6
ZPLEXA46NF00	Polycarbonate transparent cover for 46 mm led round module					
ZACADTEXA460	Round thermal interface high-performance 2 KV insulation UL approved					