



Strisce flessibili a led 24V IP67

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo o in nastro da 10m con cavi alimentazione su entrambi i lati
- 240 led 2216 per 14,4W/m
- Taglio e giunzione del cavo ogni 100mm
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Fornite con cavo di alimentazione con connettore stagno, con 10 clips di fissaggio in acciaio INOX, 10viti e 10 tappi di chiusura
- In poliuretano - Alta resistenza agli agenti atmosferici

24V Flexible led strips IP67

- 5m reel with connecting cable or 10m reel with cables by both sides
- 240 Led 2216 for 14,4W/m
- Cut point and solder pad for cabling every 100mm
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Input cable fitted with waterproof connector and supplied with 10 fixing clips in INOX steel, 10 screws and 10 caps
- In Polyurethan material, high resistance to atmosferic agents.

24V Led-Streifen - flexibel - IP67

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel oder in 10m Rolle mit Kabeln bei beiden Seiten geliefert
- 240 Leds 2216 für 14,4W/m
- Zuschnitt und Kabellötung jede 100mm
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Speisekabel mit wasserdichtem Anschluß und mit 10 Befestigungsclips aus INOX Stahl, 10 Schrauben und 10 Endkappen geliefert
- Aus Polyurethan Material, an Witterungseinflüssen beständig

Rubans souples à led 24V IP67

- Rouleau de 5m équipé de câble de liaison ou rouleau de 10m équipé de câble de deux côtés
- 240 led 2216 pour 14,4W/m
- Sécable et soudure du cable tous les 100mm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds. Lumière continue et homogène
- Câble d'alimentation équipé de connecteur étanche et livré avec 10 clips de fixation en acier INOX, 10vis et 10 bouchons
- En polyuréthane, haute resistance aux agents atmosphériques

Tira de led flexible 24V IP67

- En rollos de 5 metros con cable de conexión et rollos de 10 metros con cables dea ambos lados
- 240 leds 2216 para 14,4W/m
- Corte y posible junction de cable cada 100mm
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Cable de alimentación equipado con connector estanque
- Suministrado con 10 clips de fijación en acero INOX, 10 tornillos et 10 tapones terminales
- De poliuretano, alta resistencia a los agentes atmosféricos

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2424H027 5m	2700K	1150	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41N2424H030 5m	3000K	1150	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41N2424H040 5m	4000K	1200	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41N2424H127 10m	2700K	1150	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41N2424H130 10m	3000K	1150	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41N2424H140 10m	4000K	1200	240	24V DC	100mm	14,4W	IP67
A41KIT1NEONB	kit: 2 x connecting cables + 2 end caps						
A41KIT2NEONB	kit: 50 x brackets + 50 x screws						
BAR0613AL100	1m aluminum profile						