

40÷150
WattPF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 65




EMC



SELV



45/58 mm

 $t_a -10^{\circ}\div +45^{\circ}\text{C}$ 

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Forma compatta, elevato rendimento >93%
- Alimentazione: 230÷250V/AC $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata

Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Compact size, high efficiency >93%
- Input voltage: 230÷250V/AC $\pm 10\%$ - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstantspannung 24VDC, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Kompaktgehäuse und hohe Effizienz >93%
- Speisung: 230÷250V/AC $\pm 10\%$ - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP65 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Correcteur de facteur de puissance actif, taille compacte et rendement élevé >93% chauffage
- Alimentation: 230÷250V/AC $\pm 10\%$ - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP 65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los corto-circuitos en el secundario.
- Tamaño compacto y alta eficiencia >93%
- Alimentación: desde 230÷250V/AC $\pm 10\%$ - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT (W)		Watt@230V	Dimensions A x B x C
	V	I (typ)		
A40PLV04000B	24V	1,67A	40W	138x40x22
A40PLV10000B	24V	4,5A	100W	175x50x31
A40PLV15000B	24V	6,25A	150W	175x50x31

