

0,24  
Watt



IP 42

CRI>80






EMC




ta -20°÷ +40°C



SPOT12A/B09mm



SPOT12B



SPOT12A

### Systemi decorativi a LED

- Minispot 12V/DC, 20mA - Luce bianca (a richiesta, con luce blu)
- Fornito con cavi 25cm per connessioni multiple sugli speciali morsetti rapidi polarizzati
- Alta resa luminosa - Consumo 0,24W per spot.
- Alimentazione 12V da batteria o alimentatore stabilizzato a tensione costante

### LED Decorative systems

- Minispot 12V/DC, 20mA - White light (available in blue)
- Supplied with 25cm cables for multiple connection to specially polarized
- High light efficiency - Consumption of 0,24W for every spot.
- Alimentazione 12V da batteria o alimentatore stabilizzato a tensione costante

### LED-Dekorativsystemen

- Minidirektstrahler 12V/DC, 20mA - Weißes Licht (auf Anfrage auch blaues Licht erhältlich)
- Geliefert mit 25 cm kabel für spezielle Vielfachanschlüsse an polarisierten Starkklemmen.
- Hohe Helligkeitsleistung - Verbrauch von 0,24W pro Spot
- Kaltlichtbetrieb (LED) - Ohne Wartung

### Systèmes décoratifs à diodes (LED)

- Minispots 12V/DC, 20mA - Lumière blanche (sur demande: lumière bleue)
- Fourni avec des câbles de 25 cm de longueur pour des connexions multiples sur les spéciaux bornes automatiques et polarisées
- Haut rendement lumineux - Consommation 0,24W par minispot
- Fonctionnement à lumière froide (LED) - Sans entretien

### Sistemas decorativos con diodos LED

- Mini-foquitos 12V/DC, 20mA - Luz blanca (bajo pedido, luz azul)
- Suministrado con hilos de 25 cm para conexiones múltiples en los Especiales juegos de bornes con conectores rapidos polarizados
- Alto rendimiento luminoso - Consumo de cada mini-foquito: max 0,24W
- Funcionamiento con luz fria (LED) - Sin mantenimiento

Part number	K	Flux Lumen (1m)	Beam	I (typ.)	V (typ.)	Dimensions A x B x H
A40SPOT12A0B	6300K	11	15°	20 mA	12VDC	25 x 9 Ø
A40SPOT12B0B	6300K	11	15°	20 mA	12VDC	25 x 9 Ø
CNK07 red						
CNK07 grey						