



Strisce flessibili autoadesive a led 24V RGBA & RGB+W

- Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- Utilizza Led 3527 Rosso, Verde, Blu e Ambra o Bianco 2700K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 120 led 3527 per 20W/m
- Alimentazione standard 24V/DC, 4 canali
- Modello RGBA: Permette di creare tutti i colori con elevata qualità e luce bianca con temperatura di colore da 2700 a 6000K
- Modello RGB+W: Permette di creare i colori RGB + luce bianca 2700K

24V Flexible adhesive RGBA & RGB+W led strips

- Installation on aluminum profiles
- Leds 3527 red, green, blue and amber or white 2700K Leds
- Supplied in 5 mt reel with connecting lead
- 120 led 3527 for 20W/m
- Standard operation at 24V/DC - 4 channels
- RGBA type: High quality colors and White light with temperature color from 2700 to 6000K
- RGB+W type: All RGB colors + White light 2700K

24V RGBA & RGB+W Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Einsatz auf Aluminiumprofilen
- Mit 3527 Leds rot, grün, blau und amber oder Weiß 2700K
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

- Mit 120 leds 3527 für 20W/m
- Standardbetrieb auf 24V/DC - 4 Kanälen
- RGBA Typ: High quality Farben und weißes Licht von 2700 bis 6000K
- RGB+W Typ: Alle RGB Farben und weißes Licht 2700K

Rubans souples à led 24V autocollants RGBA & RGB+W

- Montage sur profils en aluminium obligatoire
- Utilisation Led 3527 Rouge, Bleu, Vert et Ambre ou 2700K
- Fournis en rouleau de 5m avec petit câble de raccordement
- 120 led 3527 pour 20 watt/m.
- Alimentation standard 24V/DC, 4 canaux
- Permet de créer toutes les couleurs/bonne qualité et lumière blanche avec température de couleur de 2700 à 6000K (RGBA)
- Permet de créer les couleurs RGB + lumière blanche 2700K (RGB + W)

Tira de led flexible adhesiva 24V RGBA & RGB+W

- Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
- Suministrada con leds 3527 rojo, verde, azul y ambra o blanco 2700K
- Suministradas en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds/mt 3527 con un consumo de 20W por metro
- Alimentación estándar 24V/DC, 4 canales
- Version RGBA: colores de alta calidad, y blanco con temperatura 2700K=6000K
- Version RGB+W: todos los colores RGB + blanco 2700K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41S24120RW0	RGB+2700K	600	120	24V DC	100mm	20W	IP20
A41S2412ARW0	RGB+2700K	600	120	24V DC	100mm	20W	IP65
A41S24120RA0	RGB+Amber	600	120	24V DC	100mm	20W	IP20