



Strisce flessibili a led 12/24V stagne IP 68

- Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperatura (non adatto all'asciutto) - Composti chimici presenti nell'acqua possono danneggiare nel tempo le strisce
- Fornite in nastro da 5m con accessori per fissaggio e giunti stagni.
- 60 led 5050 per 14,4W/ m
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K

Waterproof flexible 12/24V led strips IP68

- Suitable for direct sun exposition and low temperatures. Not suitable for dry installations - Chemical compounds present in water could damage the strips in time
- Supplied in 5m reels with accessories for installation and waterproof connections.
- Version 60 Led 5050 14,4W/m
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

Led-Streifen 12/24V - flexibel und IP68

- Geeignet für direkte Sonneneinstrahlung und Niedertemperaturen (nicht für trockene Anwendungen) - Chemische Verbindungen im Wasser können in Zeit die LED-Streifen schaden
- In einer 5m Rolle mit Befestigungszubehöre und wasserdichten Gelenken geliefert
- 60 leds 5050 für 14,4W/m
- Farbetemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

Rubans souples à led 12/24V étanches IP68

- Adapté à l'exposition directe aux rayons du soleil et aux basses températures. Ne pas utiliser dans des endroits secs - Avec le temps, des composants chimiques présents dans l'eau peuvent endommager les rubans
- Fournis en rouleau de 5m livré avec accessoires de montage et joints étanches.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K

Tira de led flexible 12/24V resistente al agua IP68

- Adecuado para la exposición directa del sol y bajas temperaturas. No es adecuado para instalaciones en seco - Compuestos químicos en el interior del agua, pueden dañar la tira con el tiempo.
- Suministrada en rollos de 5m con accesorios para la instalación y conexiones resistentes al agua
- 60 leds 5050 por 14,4W/m
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41ST2460ISW	3200K	1065	60	24V DC	100mm	14,4W	IP68
A41ST2460ISN	4100K	1120	60	24V DC	100mm	14,4W	IP68
A41ST2460ISB	5000K	1180	60	24V DC	100mm	14,4W	IP68

12V Types

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41ST1260ISW	3200K	1065	60	12V DC	50mm	14,4W	IP68
A41ST1260ISN	4100K	1120	60	12V DC	50mm	14,4W	IP68
A41ST1260ISB	5000K	1180	60	12V DC	50mm	14,4W	IP68