



Centralina radiocomando a tocco con uscita RGB / RGBW / Dimmer / Temperatura colore variabile

- Classe II di isolamento - Da incasso - IP40
- 2.4GHz
- Alimentazione: 230V AC
- Disponibile in 4 versioni: RGB, RGBW, Dimmer, controllo della temperatura del colore.
- Fornito con scatola plastica per fissaggio a muro o mobile
- Compatibile con scatole da ø50mm

Touch RF Controller RGB / RGBW / Dimmer / Color Temperature Control

- Insulation class II - To be built in - IP40
- 2.4 GHz
- Input: 230V AC
- Available in 4 versions: RGB, RGBW, Dimmer, Color Temperature Control
- Wall box for built-in mounting available
- Compatible with electric boxes ø50mm

Ferngesteuertes FR Touch Controller RGB / RGBW Dimmer / Steuerung der Farbtemperatur

- Isolationschutzklasse II - Zum Einbauen - IP40
- 2.4 GHz
- Speisung: 230V AC
- In 4 Ausführungen verfügbar: RGB, RGBW, Dimmer, Steuerung der Farbtemperatur
- Wandgehäuse für Einbau verfügbar
- Kompatibel mit ø50mm Dosen

Commande RF TOUCH RGB / RGBW / Dimmer / Température de couleur variable

- Classe II d'isolation - Encastrable - IP40
- 2.4 GHz
- Alimentation: 230V AC
- Disponible en 4 versions: RGB, RGBW, Dimmer, Contrôle de la Température de la Couleur.
- Fourni avec boîte plastique pour encastrement au mur ou mobile
- Adaptables aux boîtes ø50mm

RF controlador RGB / RGBW / Dimmer / temperatura del blanco

- Aislamiento Clase II - para empotrar en pared - IP40
- 2.4 GHz
- Fuente de alimentación: 230V AC
- Disponible en 4 versiones: RGB, RGBW, Dimmer, Controlador de la Temperatura del blanco
- Disponible en caja de plástico para empotrar en pared o móviles
- Compatible con cajas de ø50mm

Part number	Color	APPLICATION	OUTPUT	Dimensions A x B x C x D
A40WALLRGB2B	RGB	Single zone	2.4 GHz	86 x 86 x 32
A40WALLRGBWB	RGBW	Single zone	2.4 GHz	86 x 86 x 32
A40WALLCT20B	Color Temperature	Single zone	2.4 GHz	86 x 86 x 32
A40WALLDIM2B	Dimmer	Single zone	2.4 GHz	86 x 86 x 32